

## ■ Bobines de Flexible à LED - ruban 5m

### PRÉSENTATION PRODUIT

**24W**  
**72W**  
PUISSANCE

**BOBINE**  
**5M**

**120°**  
ANGLE  
DIFFUSION



#### Bobines de flexible à LED de 5 m sécables

Installation sur plinthe ou corniches, nos flexibles à LED allient éclairage et design pour tous vos ascenseurs y compris les panoramiques grâce à leur grande étanchéité. Possibilité de programmer les couleurs grâce au contrôleur et répéteur RVB.

- Puissance de la source lumineuse de 4,8W à 28,8W par mètre
- Cascadable
- Angle de diffusion : 120°
- Tension d'alimentation : 24VDC
- Couleurs disponibles : blanc chaud, naturel, froid et RVB

### INFORMATIONS TECHNIQUES

	24W	48W	72W
TENSION D'UTILISATION	24VDC	24VDC	24VDC
PUISSANCE CONSOMMÉE	24W	48W	72W
NOMBRE DE LUMEN	1360LM	2880LM	4320LM
ANGLE DE DIFFUSION	120°	120°	120°
DIMENSIONS	5000mmx10mm	5000mmx14,5mm	5000mmx14,5mm
DRIVER ET CAPACITEUR	Courant constant	Courant constant	Courant constant
COULEURS DISPONIBLES	Toutes sauf RVB	Toutes	Toutes
SECABLE TOUS LES	9,9cm	12,4cm	9,9cm
CASCADABLE MAX	20m	10m	8m

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
<b>Flexibles LED</b>	
07.FLEX-24V24	Flexible LED 5m 24V 24W - blanc chaud, blanc naturel ou blanc froid
07.FLEX-24V48	Flexible LED 5m 24V 48W - blanc chaud, blanc naturel, blanc froid ou RVB
07.FLEX-24V72	Flexible LED 5m 24V 72W - blanc chaud, blanc naturel, blanc froid ou RVB
<b>Accessoires pour les flexibles LED</b>	
07.FLEX-ACC	Kit de fixation et raccordement pour flexible
07.FCRP-3X06A-RVB	Répéteur RDV 12-24VDC 430W 3 canaux 6A input signaux 5-24VDC
07.FCRT-3X6Q-RVB	Répéteur RDV 12-24VDC 430W 3 canaux 6A avec télécommande radio
07.LT-IR36	Télécommande radio individuelle pour contrôleur RVB
07.RG-024V06A.IR	Graduateur de lumière avec bouton et télécommande IR 12-24VDC 6A

## Flexible LED strips - 5m roll

### PRODUCT PRESENTATION

**24W**  
**72W**  
POWER

**ROLL OF**  
**5M**

**120°**  
DIFFUSION  
ANGLE



#### 5 meters rolls of flexible LED

Flexible LED combine lighting and design for all your elevator lighting installations including panoramic elevators. Ability to program different colors through RGB controller and repeater.

- Power of the light source to 4.8W 28.8W per meter
- Easy cutting and cascable
- Beam angle: 120°
- Power supply: 24VDC
- Available colors: warm white, natural white, cold white and RGB

### TECHNICAL INFORMATION

	24W	48W	72W
VOLTAGE	24VDC	24VDC	24VDC
POWER	24W	48W	72W
NUMBER OF LUMEN	1360LM	2880LM	4320LM
DIFFUSION ANGLE	120°	120°	120°
DIMENSIONS	5000mmx10mm	5000mmx14,5mm	5000mmx14,5mm
DRIVER AND CAPACITOR	Constant current	Constant current	Constant current
COLORS AVAILABE	All except RGB	All	All
CUTTING EVERY	9,9cm	12,4cm	9,9cm
CASCADABLE MAX	20m	10m	8m

### PART NUMBERS

Part Number	Designation
<b>Flexible LED</b>	
07.FLEX-24V24	Flexible LED 5m 24V 24W - warm, natural, cold white
07.FLEX-24V48	Flexible LED 5m 24V 48W - warm, natural, cold white or RGB
07.FLEX-24V72	Flexible LED 5m 24V 72W - warm, natural, cold white or RGB
<b>Accessories for flexible LED</b>	
07.FLEX-ACC	Fixing kit
07.FCRP-3X06A-RVB	Repeater RDV 12-24VDC 430W 3 channels 6A input signaux 5-24VDC
07.FCRT-3X6Q-RVB	Repeater RDV 12-24VDC 430W 3 channels 6A with remote control
07.LT-IR36	Remote control for controllor RGB
07.RG-024V06A.IR	Light dimmer with remote control IR 12-24VDC 6A