

■ Rideaux infrarouges profil V - 9mm 174 faisceaux 36 LED

PRÉSENTATION PRODUIT



9mm
D'ÉPAISSEUR




174
FAISCEAUX

36
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NO/NC



- Conforme à la norme EN81-20
- Rideau infrarouge 9mm 174 faisceaux 36 LED
- Alimentation 220VAC avec contact NO/NC et sortie statut
- Câble de 0,75m



CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.



MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS




ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS



INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



Nombre de faisceaux :	174
Nombre de LED :	36 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L37mm*P9mm
Hauteur de détection :	20 - 1665mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	2,5m x 2
Passage libre :	0 - 4000mm
Type d'insert :	Laiton

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.V174.FED.220	Rideaux infrarouges profil V - 9mm 174 faisceaux 36 LED - Alimentation 220VAC - EN81-20