

■ Réglette gaine ascenseur fluorescente pré-câblée T5 28W

PRÉSENTATION PRODUIT



28W



230V - 50Hz

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Faible consommation, ballast électronique & tube T5-865 6500K
- Tension Un : 230V - 50Hz
- Base : noir, diffuseur : polycarbonate transparent
- Résistance aux chocs mécaniques : IK05
- Indice de protection : IP20
- Dimensions réduites pour installation dans espaces restreints, gaines grillagées (30 mm sur champs)
- Pré-câblage de 1,2m sur un côté et 1,2m de l'autre
- Câble souple HO7RNF 2x1mm² (pose en gaine hors goulotte)
- Connecteurs IP20 rapides 2 Pôles 250Vac/16A
- Cascade possible : jusqu'à 10 luminaires en série
- Luminaire fluorescent pour gaine d'ascenseur conforme à l'EN81, EN60598-1 et EN60598-2-1
- Produit livré dans un emballage individuel, notice de montage et sachet d'accessoires
- Temps d'installation réduit et pose facilitée par un système de clipsage rapide

ACCESSOIRES

Sachet d'accessoires :

- 2 vis avec 2 chevilles plastiques pour fixation murale
- 2 clips plastiques, Ø15mm
- 4 colliers nylon 6x190mm et 4 chevilles pression
- 2 pattes pour fixation sur grillage métallique
- 2 connecteurs 2 points avec verrouillage mécanique
- 2 connecteurs nus



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
05101-E	Réglette fluorescente IP20 28W 1200mm pour la gaine d'ascenseur